

Checkliste "Osmo Dekorwachs"

Zeitaufwand	Ein bis drei Tage
Schwierigkeitsgrad	Einfach
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Nicht stark beanspruchte Oberflächen, beispielsweise bei Regalen, Schatullen, Dekoartikeln, Kommoden, Schränke, Betten.
Nicht geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Stark belastete Oberflächen die auch einem gewissen Abrieb unterliegen, wie beispielsweise Tische.• Flächen, die oft mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• Dekorwachs von OSMO ist auch für Kinderspielzeug geeignet.
Benötigte Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none">• Küchenschwamm• Rührstab• Schleifmittel Korn 400• Leisten zum unterlegen
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none">• Kein Atemschutz notwendig.• Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden
Vorbereitung der Oberfläche	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen bis Korn 320, eventuell Korn 400• Sorgfältiges Schleifen des Hirnholzes bis Korn 400• Entstauben
Arbeitsablauf	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen• Entstauben• Wachs dünn auftragen• Über Nacht trocknen lassen• Zwischenschliff Korn 400• Erneuter Wachsauftrag• Über nacht trocknen lassen• Weitere aufträge, je nach gewünschter Oberfläche• Eventuell Nachpolieren