

Checkliste “Einschichtiger Ölauftrag”

| | |
|-----------------------------|--|
| Zeitaufwand | Ein Tag inklusive Aushärten |
| Schwierigkeitsgrad | Einfach |
| Geeignet für | <ul style="list-style-type: none">• Nicht stark beanspruchte Oberflächen, beispielsweise bei Regalen, Schatullen, Dekoartikeln, Kommoden, Schränke, Betten. |
| Nicht geeignet für | <ul style="list-style-type: none">• Stark belastete Oberflächen die auch einem gewissen Abrieb unterliegen, wie beispielsweise Tische.• Flächen, die oft mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. |
| Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none">• Reine Öle ohne Lösemittel und Trockenstoffe können auch mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Daher auch für Schneidbretter und Küchenutensilien geeignet. |
| Benötigte Werkzeuge | <ul style="list-style-type: none">• Küchenschwamm• Gut saugende Tücher• Handschuhe (kein Latex)• Rührstab• Leisten zum unterlegen |
| Sicherheitshinweise | <ul style="list-style-type: none">• Bei Ölen ohne Lösemittel ist Kein Atemschutz notwendig• Tungöl kann im flüssigen Zustand die Haut reizen• Orangenschalenöl kann Allergien auslösen• Bei der Anwendung von Lösemitteln wie Orangenschalenöl oder Balsamterpentin sollte ein Atemschutz getragen werden• Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden |
| Vorbereitung der Oberfläche | <ul style="list-style-type: none">• Schleifen bis Korn 320, eventuell Korn 400• Sorgfältiges Schleifen des Hirnholzes bis Korn 400• Entstauben |
| Arbeitsablauf | <ul style="list-style-type: none">• Schleifen• Entstauben• Öl auftragen• Innerhalb einer halben Stunde immer wieder nachölen.• Nach spätestens einer halben Stunde den Überstand abnehmen• 24 Stunden aushärten lassen• 2 Wochen nicht feucht abwischen |