

# Checkliste "Heißwachs"

Zeitaufwand	Ein halber Tag inklusive Aushärten
Schwierigkeitsgrad	Einfach
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nicht stark beanspruchte Oberflächen, beispielsweise bei Regalen, Schatullen, Dekoartikeln, Kommoden, Schränke, Betten.</li></ul>
Nicht geeignet für	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stark belastete Oberflächen die auch einem gewissen Abrieb unterliegen, wie beispielsweise Tische.</li><li>• Flächen, die oft mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.</li></ul>
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reine Wachse ohne Lösemittel und Trockenstoffe sind auch für Kinderspielzeug geeignet.</li></ul>
Benötigte Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gut saugende Tücher</li><li>• Heißluftfön</li><li>• Schuhglanzbürste</li><li>• Leisten zum unterlegen</li></ul>
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"><li>• In der Regel ist kein Atemschutz notwendig.</li><li>• Bei der Anwendung von Lösemitteln wie Orangenschalenöl oder Balsamterpentin sollte ein Atemschutz getragen werden</li><li>• Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden</li></ul>
Vorbereitung der Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schleifen bis Korn 320, eventuell Korn 400</li><li>• Sorgfältiges Schleifen des Hirnholzes bis Korn 400</li><li>• Entstauben</li></ul>
Arbeitsablauf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schleifen</li><li>• Entstauben</li><li>• Wachs dünn auftragen</li><li>• Wachs erhitzen</li><li>• Überstand abnehmen</li><li>• Behandlung bei Bedarf wiederholen</li><li>• Abkühlen lassen</li><li>• Nachpolieren</li></ul>